



# Demoverision mit Originalinhalt

Hersteller: **Ducati** Modellbezeichnung: **600 Pantah SL** Typ: **Keine Angaben.**

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: [contide@conti.de](mailto:contide@conti.de)

Modelljahr ab: **1982** Modelljahr bis: **1985** ABS: **Nein**

Felgenreihe vorne: **Serie** Felgenreihe hinten: **Serie** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:  
 • Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
100/90 R 18 M/C 56 V TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C 61 V TL	ContiClassicAttack	x-o
100/90 R 18 M/C 56 V TL	ContiRoadAttack 3	110/90 R 18 M/C 61 V TL	ContiClassicAttack	x-o
100/90 R 18 M/C 56 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	110/90 R 18 M/C 61 V TL	ContiClassicAttack	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
**x-o) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO notwendig und erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die Verwendung der angeführten Reifen an dem Fahrzeug, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Postfach 10 15 50, D-35503 Löhrlahde, Tel. +49 (0) 52 41 94 10 10, Fax +49 (0) 52 41 94 10 11, E-Mail: [contide@conti.de](mailto:contide@conti.de), [www.conti.de](http://www.conti.de)

Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach