



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung
 Nr. 1658

Telefon +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail info@conti.de

Demoverision mit Originalinhalten

Hersteller: Ducati	BE / -T / gen. mit / var.:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
Ohne ABS: x	Typ: M / ZDM900M	1994	
Felgenreöße vorne: 3.50x17	Felgenreöße hinten: 5.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse: 120/70ZR17 M/C (58W) TL	Hinterachse: 180/55ZR17 M/C (73W) TL
--	--

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiRoadAttack 2 EVO	1	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	1	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	2	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	2	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	2	ContiSportAttack 4
ContiTrailAttack 2	3	ContiTrailAttack 2
ContiTrailAttack 3	3	ContiTrailAttack 3
ContiRaceAttack Comp.Endurance	4	ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiRaceAttack 2 Street	4	ContiRaceAttack 2 Street
ContiMotion Z	5	ContiMotion M
ContiRoad	5	ContiRoad
ContiRoadAttack 2		ContiRoadAttack 2
ContiSportAttack		ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
 Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßig montierten Felgen, dass die Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Reifeln uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Reifentests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ... Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen