



Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH

Herstellerbescheinigung
Nr. 9 58

Hersteller:

Ducati

Typ:

M / ZDM900M

ABE / EG-Typgenehmigung:

G802

Felgengröße vorne:

Serie

Felgengröße hinten:

Serie

Seite 1 von 2

Nr.

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

www.reifenkontrolle.de/conti.de

Kundendienst:

Reifenbeschreibung:

M 900

Modelljahr ab:

1994

ABS

NEIN

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

2,50

2,90

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

Seriengröße: 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

Seriengröße: 170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL

Auflagen,
Bemerkungen

Vorderachse:

Hinterachse:

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiMotion Z

170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL

ContiMotion M

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiRoadAttack 2

170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL

ContiRoadAttack 2

VH

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiRoadAttack 3

170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL

ContiRoadAttack 3

VH

120/70 - 17 M/C 58 Q TL M+S

TKC80 Twinduro

170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S

TKC80 Twinduro

13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seinen nähigen Rädern der Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrads nicht überschreiten, die Reifen die entsprechende CEE-R 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt nutzbar (zulässige Feigenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Anmerkung: Die überprüften Reifen zeigen nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erfüllt Änderungsdatum 01.11.2025
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralph Miering
Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,
An der Nette 10, 44139 Dortmund, Tel. +49 (0) 231 95 00 000, Fax +49 (0) 231 95 00 1000

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen
Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn