



Demoverersion mit Originalinhalten

Serviceinformation
9680

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: service@conti.de

Hersteller: **Suzuki** | Modellbezeichnung: **GSX 650 / F / FA**

Typ: **WVCJ** | Modelljahr ab: **2008** | ABS: **Mit und ohne**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e4*1342*

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
3.50x17	5.00x17	2,50	2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 5		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung soll nur für das oben beschriebene Fahrzeug als geeignet genehmigt sein. Eine Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung des Herstellers sind die maßgebende Grundlage für die Zulassung. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrtsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn