

## oversion

ZR750C Ausf.C+D 1991

Reifenfülldruck vorne (bar): Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck hinten (bar):

3.00x17 4.00x17 2,5 2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Bei Modell mit Speichenräder ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:	Hinterachse:			
Mögliche Kombinationen:				
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2	1	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 2
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 2 EVO
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2	2	150/70ZR17 M/C 69W TL	ContiRoadAttack 2
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3	2	150/70ZR17 M/C 69W TL	ContiRoadAttack 3

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der

spricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## **#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.