



Continental

Herstellerbescheinigung

Teil 1 von 1

Nr.

9 06

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

mailto:kontakt@conti.de

Hersteller:

Kawasaki

Modellbescheinigung:

GPZ 900 R

Typ:

ZX900A

Modelljahr ab:

1984

Modelljahr bis:

1989

ABS

NEIN

ABE / EG-Typgenehmigung:

D363 bis NT.5

Felgenreiße vorne:

2.50x16

Felgenreiße hinten:

3.00x18

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Gültig nur für die gedrosselte Variante mit 238 Km/h Höchstgeschwindigkeit.

Seriengröße: 120/80 V 16 (60 V) TL

Vorderachse:

120/80 - 16 M/C 60 V TL

ContiGo!

Seriengröße: 130/80 V 18 (66 V) TL

Hinterachse:

130/80 - 18 M/C 66 V TL

ContiGo!

Auflagen,  
Bemerkungen

17

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades nicht überschreiten. Die technischen Angaben sind in Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt einsetzbar (Zulässige Felgenreißen) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Angaben der Reifensicherheit führen nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch oder dem Fahrzeughersteller.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Balin Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany