



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continentalstraße 5, 49701 Korbach E-Mail: technical@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** Modellbezeichnung: **W 800**
Typ: **EJ800A** Modelljahr ab: **2011** Modelljahr bis: **2018** Ohne ABS: Mit ABS: **x**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*2002/24*0497**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
2.15x19	2.75x18	2,00	2,30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

100/90 R 19 M/C 57 V TL	ContiClassicAttack
100/90 R 19 M/C 57 V TL	ContiClassicAttack

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

130/80 R 18 M/C 66 V TL	ContiRoadAttack 2
130/80 R 18 M/C 66 V TL	ContiRoadAttack 3

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugausstattungsbescheinigung überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassung oder der Zulassungsbescheinigung besteht nicht. (1. Ausg. vom 01.05.2015 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 28.02.2022

Korbach, 28.02.2022

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph
Reifen-Homologation

Ralph
Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen

Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.