



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Hersteller:
Honda

Serviceinformation

Nr.: 9714

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

BE / 3-Tagen im Voraus
e9*92/61*0073**

Deauville

Typ:
RC47

Modelljahr von:

Modelljahr bis:
2005

Felgengröße vorne:
3.50x17

Felgengröße hinten:
4.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar):
2,5

Reifenfülldruck hinten (bar):
2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiMotion Z	1	150/70ZR17 M/C 69W TL	ContiMotion M
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoad	1	150/70ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoad
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2	2	150/70ZR17 M/C 69W TL	ContiRoadAttack 2
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3	2	150/70ZR17 M/C 69W TL	ContiRoadAttack 3

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für motorisierte Fahrzeuge mit 150 cm³ bis 125 cm³).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.