

Hersteller: Kawasaki	Typ: KL650A Ausf.A+B	Modelljahr von: 1988	Modelljahr bis: 1994
Ohne ABS: x	Felgengröße hinten: 2.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,3	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,5
Felgengröße vorne: 1.60x21			

Auflagen / Bemerkungen:

**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 3	1	130/80-17 M/C 65S TT	ContiTrailAttack 3
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 2	1	130/80-17 M/C 65S TT	ContiTrailAttack 2
90/90-21 M/C 54S TT	ContiEscape		130/80-17 M/C 65S TT	ContiEscape
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S		130/80-17 M/C 65S TT	TKC80 Twinduro M+S
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S		130/80-17 M/C 65T TL	TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Beurachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

System

Marco Zahn

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.