Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Service information

Seite 1 von 1 — Nr.: 0756

Continental Reifen Deutschland GmbH — Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 — E-Mail: technomoto@conti.de

Hersteller: **Kawasaki**

Modellbezeichnung: **Versys**

Typ: **LE650A**

Modelljahr ab: **2006**

Modelljahr bis: **2009**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e1*2002/24*0305****

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
3.50x17	**4.50x17**	**2,25**	**2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 3**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 4**	**1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 4**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 2**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 2**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 3**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 3**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 4**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 4**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 5**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 5**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiMotion Z**	**3**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiMotion M**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoad**	**3**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoad**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL M+S	**TKC70**		**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL M+S**	**TKC70**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack**		**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack**	**H**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiTrailAttack 3**		**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiTrailAttack 3**	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

H) Bei dieser Paarung, Hinterradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung [illegible] mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugpapiere überein. Die Reifenkombination wurde technisch geprüft und als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeug[illegible] Fahrzeughersteller.

Erstellungsänderungsstatus: 28.11.2025 — Kontrolldatum: 28.11.2025

Ralph Föring — Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalplatz 5, 31089 Hannover

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.