



Herstellerbescheinigung
Seite 1 von 1 Nr. 9-58

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

www.mopedreifen.de/conti.de

Hersteller:
Kawasaki

Reifenfabrikatsbindung:
KLX 250

Typ:
LX250S / S / 1A

Modelljahr ab:
2009

ABS
NEIN

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*2002/24*0384**

Felgengröße vorne:

1.60x21

Felgengröße hinten:

2.15x18

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

1,80

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,20

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Seriengröße: 3.00 - 21 51P TT

Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1	120/90 - 18 M/C 65 R TL M+S
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1	120/90 - 18 M/C 65 R TT M+S
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	1	120/90 - 18 M/C 65 R TL M+S
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiGo!		TKC 80 ²
		120/90 - 18 M/C 65 H TL	ContiGo!

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seinen nähigen Rädern der Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades nicht überschreiten, die Reifen die entsprechende CE-Kennzeichnung nach 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt nutzbar (zulässige Feigenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Anmerkung: Die Angaben der Übereinstimmungsbescheinigung nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller oder dem Reifenhersteller.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Miering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Montag - Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr (Deutsche Zeit)

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: kontakt@conti.de

Internet: www.mopedreifen.de/conti.de