



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9759

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** BE / 3-Wechselgetriebe, 125 cm³, 199 cm³, 250 cm³, 300 cm³, 400 cm³, 500 cm³, 600 cm³, 750 cm³, 1000 cm³
Ohne ABS: **x** Mit ABS: **KZ750E Ausf.E** Typ: **B635** Z 750

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
Serie	Serie	2,5	2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
3.25-19 M/C 54H TL		4.00-18 M/C 64H TL

Profil Vorderradreifen:

ContiGo!

Profil Hinterradreifen:

ContiGo!

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1.1.2017 u. 1.1.2018) (Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1.1.2017 u. 1.1.2018)

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.