

Typ: WVBS
Modelljahr von: 2004
Modelljahr bis:

Felgenreiße vorne: 2.50x19
Felgenreiße hinten: 4.00x17
Reifenfülldruck vorne (bar): 2,3
Reifenfülldruck hinten (bar): 2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:
110/80R19 M/C 59V TL

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:
150/70R17 M/C 69V TL

Profil Vorderradreifen:

ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3
ContiTrailAttack 2 Z
ContiTrailAttack 3
TKC70 M+S

Mögliche Kombinationen:

1
1
1
2
2

Profil Hinterradreifen:

ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3
ContiTrailAttack 2
ContiTrailAttack 3
TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 150/70R17 M/C 69V TL).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.