

|                    |                          |                              |                               |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Hersteller:        | BE / 3-5-igen m. s. r. / |                              |                               |
| <b>Kawasaki</b>    | <b>e1*92/61*00074*00</b> |                              |                               |
| Ohne ABS:          | Typ:                     | Modelljahr von:              | Modelljahr bis:               |
| <b>x</b>           | <b>LE500A Ausf.A+B</b>   | <b>2004</b>                  | <b>2007</b>                   |
| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten:      | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |
| <b>1.85x21</b>     | <b>2.50x17</b>           | <b>2,2</b>                   | <b>2,5</b>                    |

Auflagen / Bemerkungen:

**Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

| Vorderachse:            | < Zulässige Reifendimensionen > |       | Hinterachse:         |                    |
|-------------------------|---------------------------------|-------|----------------------|--------------------|
| Mögliche Kombinationen: |                                 |       |                      |                    |
| 90/90-21 M/C 54H TL     | ContiTrailAttack 2              | 1     | 130/80-17 M/C 65H TL | ContiTrailAttack 2 |
| 90/90-21 M/C 54H TL     | ContiTrailAttack 3              | 1     | 130/80-17 M/C 65H TL | ContiTrailAttack 3 |
| 90/90-21 M/C 54H TL     | ContiGo!                        | keine | 130/80-17 M/C 65H TL | ContiGo!           |
| 90/90-21 M/C 54S TT     | ContiTrailAttack 2              | 2     | 130/80-17 M/C 65S TT | ContiTrailAttack 2 |
| 90/90-21 M/C 54S TT     | ContiTrailAttack 3              | 2     | 130/80-17 M/C 65S TT | ContiTrailAttack 3 |
| 90/90-21 M/C 54S TT     | TKC80 Twinduro M+S              | keine | 130/80-17 M/C 65S TT | TKC80 Twinduro M+S |

Auflagen / Bemerkungen:

#### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Fahrzeugklasse M1).

**mopedreifen.de**

#### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.