



Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon: +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail: info@conti.de

Hersteller: **Honda** | Handelsbezeichnung: **CB 500 Clubman**
Typ: **PC16** | Modelljahr ab: **1992** | ABS: **Nein**

Felgengröße vorne: **2.15x18** | Felgengröße hinten: **2.50x18** | Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** | Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
 - **Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >	
<u>Vorderachse:</u>		<u>Hinterachse:</u>	
90/90 - 18 M/C 51 H TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C 61 H TL	ContiGo!

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIG: Die angegebene Bereifung ist für das oben beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 09.10.2023

Korbach, 09.10.2023

Raloh Tiering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61717), Global Tire Testing, Division Tires