



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Herstellerbescheinigung
Nr. 799

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: conti@conti.de

Hersteller:		BE / 3-Tagegenehmigung:		Modellbezeichnung:	
Suzuki		K329 Aust. A+B		SV 650 / S / U / SU	
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:	
x		AV	1999	2002	
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):	
3.50x17	4.50x17	2,5		2,8	
Auflagen / Bemerkungen:					

Vorderachse:			Hinterachse:		
Mögliche Kombinationen:					
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 2	1	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2	
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 3	1	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 3	
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 2	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 2	
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 3	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 3	
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 4	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 4	
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiMotion Z	keine	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiMotion M	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2	3	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	3	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3	3	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 3	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 2	4	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 2	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 3	4	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 3	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 4	4	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 4	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiMotion Z	5	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiMotion M	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoad	5	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoad	
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	keine	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	
Auflagen / Bemerkungen:					

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Fahrzeug das folgende:

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,

die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice

Korbach, 12.10.2020

#Stammkunden

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.