BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Service information

Nr.: 9806

Continental Reifen Deutschland GmbH
Kundenpunkt
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: tyrhnkmoto@conti.de

Hersteller:	Handelbezeichnung:	
Honda	**CB 550 K3**	
Typ:	Modelljahr ab:	ABS:
CB550K	**1978**	**Nein**

ABE / EG-Typgenehmigung:
A286

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.85x19	**1.85x18**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:	
3.25 - 19 M/C 54 H TL	**ContiGo!**	**4.00 - 18 M/C 64 H TL**	**ContiGo!**
3.25 - 19 M/C 54 H TL	**RB2**	**4.00 - 18 M/C 64 H TL**	**K112**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIGE ANGABE UNBEDINGT BEACHTEN: Der Fahrzeugbrief ist keine Bescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Korbach, 06.10.2023 Korbach, 06.10.2023

Ralph Niering Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.