



Continental

Serviceinformation

812

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continentalstraße 3, 40700 Korbach E-Mail: service@conti.de

Hersteller: Honda Modellbezeichnung: CRF 1000 A2 Africa Twin / D2 (DCT)

Typ: SD04 Modelljahr ab: 2015 Modelljahr bis: 2016 Ohne ABS: Mit ABS: x

ABE / EG-Typgenehmigung:

e4*2002/24*3185**

Felgenreiße vorne: 2.15x21 Felgenreiße hinten: 4.00x18 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,00 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,80

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:	Auflagen, Bemerkungen
		Mögliche Kombinationen			
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 2	1	150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 2	
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	(13)
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	(13)
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 T TL M+S	TKC70	(13)
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro		150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S	TKC80 Twinduro	(13)

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugbescheinigung überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Bereifung besteht nicht. (23 Abs. 1 Nr. 1 StVZO - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 26.07.2021

Korbach, 26.07.2021

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Völk

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Loh

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.