



# Demoverision mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
Continentalstraße 1, 49707 Brnoch E-Mail: info@conti.de

Hersteller: Honda Modellbezeichnung: CRF 1000 A2 Africa Twin / D2 (DCT)

Typ: SD04 Modelljahr ab: 2015 Modelljahr bis: 2016 Ohne ABS: Mit ABS: x

ABE / EG-Typgenehmigung: e4\*2002/24\*3185\*\*

Felgenreöße vorne: 2.15x21 Felgenreöße hinten: 4.00x18 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,00 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,80

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
  - Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.
  - Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
		Mögliche Kombinationen				
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 2	1	150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 2		
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S	TKC70		
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks		13)
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks		13)
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 T TL M+S	TKC70		13)
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro		150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S	TKC80 Twinduro		13)

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugbescheinigung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (Z3 Abs. 1, Z4 Abs. 1, Z5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

Korbach, 26.07.2021 Korbach, 26.07.2021

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph V... Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.