

Honda

Continue Ch and and OVERS ON: 19815 Tele 1: 1

Ohne ABS: Typ: Modelljahr von: Modelljahr b

 X
 CB125K
 1975

 Felgengröße vorne:
 Felgengröße hinten:
 Reifenfülldruck vorne (bar):
 Reifenfülldruck hinten (bar):

 Serie
 1,8
 2

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen. Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:

2.75-18 M/C 48P TT 3.00-18 M/C 52P TT

Profil Vorderradreifen: Profil Hinterradreifen: ContiGo! ContiGo!

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereitung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I/ der Ubereinstimmungsbescheinigung

der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der <mark>Z</mark>ulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung

'"'mopeareifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.