

oversiö Honda

PD04 1983 Reifenfülldruck vorne (bar): Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck hinten (bar): 1.60-1.85x21 2.50x17 2,3

Auflagen / Bemerkungen:

Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

minierachse:			vorderachse:	
ContiEscape	130/80-17 M/C 65H TL	ContiEscape	90/90-21 M/C 54H TL	
 ContiTrailAttack 2	130/80-17 M/C 65H TL	ContiTrailAttack 2	90/90-21 M/C 54H TL	
 ContiTrailAttack 3	130/80-17 M/C 65H TL	ContiTrailAttack 3	90/90-21 M/C 54H TL	
 TKC80 Twinduro M+S	130/80-17 M/C 65T TL	TKC80 Twinduro M+S	90/90-21 M/C 54T TL	
 ContiTrailAttack 2 ContiTrailAttack 3	130/80-17 M/C 65H TL 130/80-17 M/C 65H TL	ContiTrailAttack 2 ContiTrailAttack 3	90/90-21 M/C 54H TL 90/90-21 M/C 54H TL	

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.