



Conti mopedreifen.de

Herstellerbescheinigung
Nr. 9122

Continental Reifen Deutschland GmbH

Site 1 von 1

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

Hersteller:

Honda

Typ:

PD04

ABE / EG-Typgenehmigung:

D890, E442

Felgengröße vorne:

1.60-1.85x21

Felgengröße hinten:

2.50x17

Kundendienst:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Internet:

Reifenbezeichnung:

XL 600 RM / LM

Modelljahr ab:

1983

ABS

NEIN

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,30

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,70

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Seriengröße: 3.00 - 21 48 R TL

Seriengröße: 5.10 - 17 67 R TL

Auflagen,
Bemerkungen

Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1 130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC80 Twinduro 17
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	1 130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ² 17
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiEscape 17
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2 VH, 17
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3 17
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70 17

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seinen fähigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdeckt und die entsprechenden Anforderungen des Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt und sicher (Zulässige Felgenmaßweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Anmerkung: Die Angabe der maximalen Reifenfülldrücke auf die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Balch Vierung
#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,
An der Wende 10, D-8563 Ingolstadt, Tel. (08131) 94-0, Telex 745212

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn