



Continental

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nummer: 827

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: konti@conti.de

Demoverision mit Originalinhalten

Hersteller:	BE / 13-T	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
Honda	C611	PD02	1982	1985
Ohne ABS:	Mit ABS:			
x				
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):	
1.60-1.85x21	2.15x17	2	2,3	

Auflagen / Bemerkungen:
**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:		Hinterachse:		
Mögliche Kombinationen:				
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 2	1	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 2
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 3	1	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 3
3.00-21 M/C 51T TT	TKC70 M+S	2	120/90-17 M/C 64T TL	TKC70 M+S
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S	2	120/90-17 M/C 64T TL	TKC70 M+S
90/90-21 M/C 54S TT	ContiEscape		120/90-17 M/C 64S TT	ContiEscape
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S		120/90-17 M/C 64S TT	TKC80 Twinduro M+S
3.00-21 M/C 51S TT	TKC80 Twinduro M+S		120/90-17 M/C 64S TT	TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Motorrad.

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Reifeln uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reife auf den Reifeln die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de

#Bestellservice