



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9837

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:

Honda

SLR 650

Ohne ABS:

x

Mit ABS:

Typ:

RD09

Modelljahr von:

1996

Modelljahr bis:

1998

Felgengröße vorne:

Serie

Felgengröße hinten:

Serie

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,4

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

100/90-19 M/C 57H TL

ContiTrailAttack 2

1

120/90-17 M/C 64S TL

ContiTrailAttack 2

100/90-19 M/C 57H TL

ContiTrailAttack 3

1

120/90-17 M/C 64S TL

ContiTrailAttack 3

100/90-19 M/C 57H TL

ContiEscape

120/90-17 M/C 64S TT

ContiEscape

100/90-19 M/C 57S TT

TKC80 Twinduro M+S

120/90-17 M/C 64S TT

TKC80 Twinduro M+S

100/90-19 M/C 57T TL

TKC70 M+S

120/90-17 M/C 64T TL

TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1. Teil).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.