BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Herstellerbescheinigung

Nr. 9339

Continental Reifen Deutschland GmbH
Kundendienst:
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technik@conti.de

Hersteller:	Handelsbezeichnung:	
Honda	**CB-1**	
Typ:	Modelljahr ab:	ABS:
NC27	**1991**	**Nein**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.00x17	**4.00x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Mit Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen. OE-Reifengrößen: 110/70 - 17 54 H TL vorne, 140/70 - 17 66 H TL hinten.**

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/70 R 17 M/C 54 H TL	**ContiAttack SM**	**1**	**150/60 R 17 M/C 66 H TL**	**ContiAttack SM**	**x-x**
110/70 R 17 M/C 54 H TL	**ContiAttack SM EVO**	**1**	**150/60 R 17 M/C 66 H TL**	**ContiAttack SM EVO**	
110/70 R 17 M/C 54 V TL	**ContiRoad**		**150/60 R 17 M/C 66 V TL**	**ContiRoad**	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	**ContiSportAttack 2**		**150/60 ZR 17 M/C 66 W TL**	**ContiSportAttack 2**	**x-x**
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	**ContiMotion Z**		**150/60 ZR 17 M/C 66 W TL**	**ContiMotion M**	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt hier die geänderte Bereifung auf seiner mäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festge

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH