



Herstellerbescheinigung
Nr. 9-50

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

www.reifekontrolle.de/conti.de

Hersteller:

Honda

Typ:

SC59

ABE / EG-Typgenehmigung:
e4*2002/24*1726**

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

6.00x17

Kundendienst:

Reifenbeschreibung:

Fireblade CBR 1000 RR

Modelljahr ab:

2008

Modelljahr bis:

2011

ABS:

Nein

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	1 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	1 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	1 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	1 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack 5
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	2 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	2 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL	ContiSportAttack

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seitenfeste Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades (Gesamtgewicht) bei einer Beladung von 100% der Bruttoreifengeschwindigkeit (siehe Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt nutzbar (zulässige Fahrgeschwindigkeit) sind, als bewahrt durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Aus Gründen der Fahrer Sicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erschaffungs-/Änderungsdatum: 20.08.2025 Kontrahent: Marco Zahn
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen
Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.