



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Hersteller:
Honda

BE / 3-
e4*2002/24*2673**

CROSSRUNNER VFR 800 X

Typ:
RC60

Modelljahr von:
2011

Modelljahr bis:
2014

Felgengröße vorne:
3.50x17

Felgengröße hinten:
5.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar):
2,5

Reifenfülldruck hinten (bar):
2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:
180/55ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:

ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4
ContiMotion Z
ContiRoad
ContiSportAttack
ContiTrailAttack 2
ContiTrailAttack 3
TKC70 M+S

Mögliche Kombinationen:

1
1
1
2
2
2
3
3

Profil Hinterradreifen:

ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4
ContiMotion M
ContiRoad
ContiSportAttack
ContiTrailAttack 2
ContiTrailAttack 3
TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1. und 2. Teil).

mopedreifen.de

Korbach **#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.