Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Serviceinformation

Seite 1 von 1 Nr.: 9867

Continental Reifen Deutschland GmbH
Kundendienst
Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail technoto@conti.de

Hersteller: **Honda**

Fahrzeugbezeichnung: **INTEGRA**

Typ: **RC62**

Modelljahr ab: **2012**

ABS: **Mit und ohne**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e4*2002/24*2788****

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
3.50x17	**4.50x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 3**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 4**	**1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 4**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 2**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 2**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 3**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 3**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 4**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 4**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 5**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 5**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiMotion Z**	**3**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiMotion M**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoad**	**3**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoad**	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Reifenangabe der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. Ihrer Betriebsanleitung oder Ihrem Fahrzeughersteller.

Erstell-Datum: 03.12.2025 Update: 03.12.2025

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany
Global Type Testing Motorcycle Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34117 Korbach

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.