

Continue Ch and and OVERS ON: 175 Transport 19873 Continue Tele 1: +49 (0) 800 200 0744 Kundendier OVERS ON: 176 Part 1998 P

Harley-Davidson

Ohne ABS:

Mit ABS:

Typ:

Modelljahr von:

Modelljahr

FLT

1988

1999

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar): 3.00x16 2,5 2,8

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse

MT90B16 M/C 74H TL MT90B16 M/C 74H TL

Profil Vorderradreifen:Mögliche Kombinationen:Profil Hinterradreifen:ContiLegend1ContiLegendContiTour1ContiTour

Auflagen / Bemerkungen:

ContiLegend ist ein Weißwand-Reifen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Ubereinstimmungsbescheinigung

der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung

™mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.