



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: _____ 9877

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: Ducati	BE / G: Zulassungsm. des Herstellers e3*92/16*0217**	Reifennummer: ST 4 S
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:
	x	S3 / 01
Felgengröße vorne: 3.50x17	Felgengröße hinten: 5.50x17	Modelljahr von: 2004
		Modelljahr bis:
		Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5
		Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse: 120/70ZR17 M/C (58W) TL	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse: 180/55ZR17 M/C (73W) TL
--	---------------------------------	--

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiRoadAttack 2	1	ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO	1	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	1	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	2	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	2	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	2	ContiSportAttack 4
ContiMotion Z	3	ContiMotion M
ContiRoad	3	ContiRoad
ContiSportAttack		ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Anlage 1, § 15 Abs.1 Nr. 3 StVZO).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.