



Continental

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Herstellerbescheinigung
Nr. 1880

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail info@conti.de

Hersteller: Harley-Davidson	BE / 13-T D312/1 Nachtrag 11	Hersteller: Sortail
Ohne ABS: x	Mit ABS:	Typ: FXST
Felgenreihe vorne: 2.15x21	Felgenreihe hinten: 3.00x16	Modelljahr von: 1984
		Modelljahr bis: 2000
		Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5
		Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9

Auflagen / Bemerkungen:
Diese Bescheinigung ist nur gültig für alle Ausführungen mit 21" - Vorderrad und einer zulässigen Achslast, vorn, bis 180 Kg.

Vorderachse: 80/90-21 M/C 48H TL	Hinterachse: 130/90-16 M/C 73H TL
--------------------------------------------	---------------------------------------------

Profil Vorderradreifen: ContiTour MilestoneCM1	Mögliche Kombinationen: 1 1	Profil Hinterradreifen: ContiTour MilestoneCM2
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).
Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.
Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem 21" Vorderrad und 16" Hinterrad, dass die Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Reifeln uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Reifentests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ... Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

mopedreifen.de