

Demoverision mit Originalinhalten

Typ:

FS2 / L5F / GSBDK0

Felgenreiße vorne:

Serie

Felgenreiße hinten:

Serie

Reifenfülldruck vorne (bar):

2.5

Reifenfülldruck hinten (bar):

2.9

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

MT90B16 M/C 74H TL

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

150/80B16 M/C 77H TL

Profil Vorderradreifen:

ContiLegend

ContiTour

Profil Hinterradreifen:

ContiLegend

ContiTour

Auflagen / Bemerkungen:

ContiLegend ist nur als Weißwand-Reifen erhältlich.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Beurteilung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

System

Marco Zahn

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.