

Continental Reifen Deutschland GmbH

finden

Telefon

+49 (0) 800 200 0744

F-mail

mailto:christian.knapp@conti.de

Hersteller:

III

KTM

640 LC4-F

Typ:

Modelljahr ab:

Modelljahr bis:

ABS:

4T-EGS

2003

2007

NEIN

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*92/61*00007**

Felgenreiße vorne:

Felgenreiße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

1.60x21

2.50x18

2.00

2.30

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	1	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 2		VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	1	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	2	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC80 Twinduro		
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	2	140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S	TKC80 Twinduro		VH
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	2	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 ²		
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiEscape		140/80 - 18 M/C 70 H TT	ContiEscape		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

#Bestellservice

Die originalen

Reinhold K.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

eingeloggte Stammkunden stellen die Originale