



ContiMoto

Demoversion mit Serviceinformation

Seite 1 von 1 | M.: 9934

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hersteller:

KTM

Typ:
KTM 790 Adventure Variante BABE / EG-Typgenehmigung:
e1*168/2013*00149*00, e1*168/2013*00148*00Felgengröße vorne:
2.50x21Felgengröße hinten:
4.50x18

Modelljahr ab:

2019

ABS:

JA

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,40

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,80

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeugherrsteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1	150/70 B 18 M/C 70 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	1	150/70 B 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 ²	13
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 2		150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3		150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	V, 13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 T TL M+S	TKC70	V, 13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stellt die für das Fahrzeug am ehesten geeignete Reifenpaarung dar. Eine Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung über die Reifenbereifung ist ebenfalls ausreichend. Die Reifen sind geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrzeugsicherheit empfehlen wir die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugherrn oder dem Hersteller des Fahrzeugs.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Tire Testing | Michelin tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-35747 Korbach