

|                                      |                                       |                                       |                                          |                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hersteller:<br><b>Honda</b>          |                                       | BE / -T genehmigt für:<br><b>E851</b> |                                          | Handelsbezeichnung:<br><b>NX 650 Dominator</b> |
| Ohne ABS:<br><b>x</b>                | Mit ABS:                              | Typ:<br><b>RD02</b>                   | Modelljahr von:<br><b>1988</b>           | Modelljahr bis:<br><b>1994</b>                 |
| Felgengröße vorne:<br><b>1.85x21</b> | Felgengröße hinten:<br><b>2.50x17</b> |                                       | Reifenfülldruck vorne (bar):<br><b>2</b> | Reifenfülldruck hinten (bar):<br><b>2.5</b>    |

Auflagen / Bemerkungen:

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

| Vorderachse:            |                    | Hinterachse: |                      |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mögliche Kombinationen: |                    |              |                      |                    |
| 90/90-21 M/C 54S TT     | ContiTrailAttack 2 | 1            | 120/90-17 M/C 64S TL | ContiTrailAttack 2 |
| 90/90-21 M/C 54S TT     | ContiTrailAttack 3 | 1            | 120/90-17 M/C 64S TL | ContiTrailAttack 3 |
| 90/90-21 M/C 54S TT     | ContiEscape        | keine        | 120/90-17 M/C 64S TT | ContiEscape        |
| 90/90-21 M/C 54S TT     | TKC80 Twinduro M+S | keine        | 120/90-17 M/C 64S TT | TKC80 Twinduro M+S |
| 90/90-21 M/C 54T TL     | TKC70 M+S          | keine        | 120/90-17 M/C 64T TL | TKC70 M+S          |

Auflagen / Bemerkungen:

#### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Fahrzeug das folgende:

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,

die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#### #Bestellservice

Korbach, 10.02.2020

#### #Stammkunden

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.