



Demoverision mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continentalstraße 1, 49707 Brnoch E-Mail: service@conti.de

Hersteller: **Suzuki** Modellbezeichnung: **V-Strom 650 (DL 650)**
Typ: **WVB1** Modelljahr ab: **2009** Modelljahr bis: Ohne ABS: **x** Mit ABS: **x**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e4*0233 / e4*0724**

Felgenreöße vorne: **2.50x19** Felgenreöße hinten: **4.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

| Vorderachse: | | < Zulässige Reifendimensionen > | | Hinterachse: | | Auflagen, Bemerkungen |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | | Mögliche Kombinationen | | | | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiRoadAttack 2 EVO | 1 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiRoadAttack 2 EVO | | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiRoadAttack 3 | 1 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiRoadAttack 3 | | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiTrailAttack 2 Z | 2 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiTrailAttack 2 | | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiTrailAttack 3 | 2 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiTrailAttack 3 | | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S | TKC70 | | 150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S | TKC70 Rocks | | 13) |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S | TKC70 | | 150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S | TKC70 | | |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL | ContiRoadAttack 2 | | 150/70 R 17 M/C 69 V TL | ContiRoadAttack 2 | | |
| 110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S | TKC80 Twinduro | | 150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S | TKC80 Twinduro | | 13) |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugbescheinigung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (Z3 Abs. 1, Z4 Abs. 1, Z5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 26.07.2021 Korbach, 26.07.2021

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph V... Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph V... Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen