

Hersteller:	Alufelge Typ und Ausführung	andere Bezeichnung
Suzuki	e11259 *	V-Strom 650 / XT (DL 650 A / XA)
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:
	x	C7
		Modelljahr von:
		2012
		Modelljahr bis:
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):
2.50x19	4.00x17	2,5
		Reifenfülldruck hinten (bar):
		2,9
Auflagen / Bemerkungen:		

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
110/80R19 M/C 59V TL		150/70R17 M/C 69V TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiRoadAttack 2 EVO	1	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	1	ContiRoadAttack 3
ContiTrailAttack 2 Z	2	ContiTrailAttack 2
ContiTrailAttack 3	2	ContiTrailAttack 3
ContiRoadAttack 2	keine	ContiRoadAttack 2
TKC70 M+S	keine	TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Motorräder, Teil 15 - Anl. 12.3 - 12.4).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.