



Demoverision mit Originalinhalt

Continentale Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 Continental Straße 5, 4970 Korbach E-Mail: technik@conti.de
 Hersteller: **Suzuki** V-Strom 650 / XT (DL 650 A / XA)
 Typ: **C7** Modelljahr ab: **2012** Ohne ABS: Mit ABS: **x**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e4*2002/24*2680**

Felgengröße vorne: **2.50x19** Felgengröße hinten: **4.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 4	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 4	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 2	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 3	2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 2		150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2	
110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälling angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeughomologation überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbereifung besteht nicht. 1. Ausgabedatum: 05.05.2015 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV.

Korbach, 20.09.2022

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph
 Reifen-Homologation
 Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 20.09.2022

Ralph
 Reifen-Homologation
 Geschäftsbereich Motorradreifen