Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Service information 9958

Continental Reifen Deutschland GmbH

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kmo@conti.de

Hersteller:
KTM

Handelsbezeichnung:
950 Adventure / S

Typ:
KTM LC8 alle Ausführungen

Modelljahr ab:
2001

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*92/61*0180**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
2.15x21	**4.00x18**	**2,40**	**2,80**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	**ContiTrailAttack 2**	**1**	**150/70 ZR 18 M/C 70 W TL**	**ContiTrailAttack 2**	**VH**
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	**ContiTrailAttack 3**	**1**	**150/70 R 18 M/C 70 V TL**	**ContiTrailAttack 3**	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**		**150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S**	**TKC70**	**13**
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC70**		**150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S**	**TKC70**	**V, 13**
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**		**150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**13**
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**		**150/70 R 18 M/C 70 T TL M+S**	**TKC70**	**13**
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC70**		**150/70 R 18 M/C 70 T TL M+S**	**TKC70**	**V, 13**
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	**TKC80 Twinduro**		**150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S**	**TKC80 Twinduro**	**VH, 13**
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC80 Twinduro**		**150/70 B 18 M/C 70 Q TL M+S**	**TKC80 Twinduro**	**13**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h, TKC70 "H"= 210 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

mopedreifen.de

WICHTIGE [illegible] Zulassungsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung [illegible] Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 15.07.2024

Ralph Wiering

Korbach, 15.07.2024

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany