

Typ:
LC8

Modelljahr von:
2006

Modelljahr bis:
2008

Felgengröße vorne:
2.15x21

Felgengröße hinten:
2.50x18

Reifenfülldruck vorne (bar):
2,4

Reifenfülldruck hinten (bar):
2,7

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:
90/90-21 M/C 54S TT

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:
140/80-18 M/C 70R TT

Profil Vorderradreifen:
TKC80 Twinduro M+S

Profil Hinterradreifen:
TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

Bei der M+S Bereifung ist eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 170 km/h zulässig. Diese muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (M+S Aufkleber).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1.1.2017).

mopedreifen.de

Korbach **#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.