



Conti

Demoversion mit Originalinhalt

Conti Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Conti Straße 5, 4970 Korbach E-Mail: technik@conti.de

Hersteller: KTM Modellbezeichnung: 1050 Adventure

Typ: KTM 1050 Adventure C1+C2 Modelljahr ab: 2015 Ohne ABS: x Mit ABS: x

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*2002/24096**

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):
3.00x19 4.50x17 2,40 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 2		
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3		
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO		
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 3	2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3		
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 4	2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 4		
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70		
110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälligerweise angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeughomologationsnummer überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassung bei einer Änderung besteht nicht. (1) Ausw. nach § 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 26.09.2022

Korbach, 26.09.2022

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

Ralph
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.