BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Herstellerbescheinigung

Nr. 969

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 5, 97497 Korbach

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technical.out@conti.de

Hersteller:	Modellbezeichnung:
Suzuki	**RF 600 R / RU**

Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:
GN76B	**1993**		**x**	

ABE / EG-Typgenehmigung:
G319

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	**4.50x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 2**	**1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 2**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 2 EVO**	**1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 2 EVO**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 3**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 4**	**1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 4**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 2**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 2**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 3**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 3**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 4**	**2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 4**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiMotion Z**	**3**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiMotion M**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoad**	**3**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoad**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglicherweise unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das Fahrzeug ist nach Einschätzung des Reifens bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.**

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 1[illegible]

Ralph [illegible]
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad

Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorrad