BATTLE THE ROAD!

Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Servicelieferungen

Nr.: 9077

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 5-7 / 449 Korbach

Kundendienst

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail technik@conti.de

Hersteller:	Handelsbezeichnung			
KTM	**1190 Adventure R**			
Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:
KTM Adventure / B1 / B2	**2013**	**2017**		**x**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*2002/24*0596**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
2.50x21	**4.50x18**	**2,40**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:	Auflagen
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	**TKC80 Twinduro**	**150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S**	**TKC80 Twinduro**	**A13**
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	**ContiTrailAttack 2**	**150/70 ZR 18 M/C 70 W TL**	**ContiTrailAttack 2**	
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	**ContiTrailAttack 3**	**150/70 ZR 18 M/C 70 W TL**	**ContiTrailAttack 3**	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**	**150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S**	**TKC70**	**A13**
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	**TKC70**	**150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**A13**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

A13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro 160 Km/h, TKC70 Rocks 180 Km/h, TKC70 210 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugbescheinigung überein. Ist der Anschluß der Zulassungsbescheinigung Teil I nicht gesichert, die Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 Anm. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

Korbach, 17.06.2021

Korbach, 17.06.2021

Ralph Vering
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zerbi
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.