

# Demoversion mit Originalinhalt

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

### für REIFENUMRÜSTUNG an BMW-Motorrad

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels-Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
<b>BMW 100 Verkaufsbezeichnung:</b>		v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 18	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
D 100/1 Ausf.B	<b>K1</b>		v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT50F</b> Radial	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT014F</b> Radial <b>F</b>
D 100/2 Ausf.C	<b>K1</b>		h. 160/60 ZR18 (70W) tl <b>BT50R</b> Radial	h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl <b>BT014R</b> Radial
D 100/1 Ausf.B	<b>K100 RS 4Vent.</b>			v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT016F</b> Hypersport
D 100/2 Ausf.B1 und B2	<b>K 1100 RS</b>		h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl <b>BT016R</b> Hypersport	
<b>BMW 259 Verkaufsbezeichnung:</b>				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT020F</b> Radial
G 239 Ausf. A	<b>R 1100 RS</b>		h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>	h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl <b>BT021F</b> Sport Touring
G 239 Ausf. C	<b>R 850 R</b>		v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT54F</b> Radial	h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl <b>BT021R</b> Sport Touring
G 239 Ausf. C	<b>R 1100 R</b>		h. 160/60 ZR18 (70W) tl <b>BT54R</b> Radial	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT023F</b> Sport Touring
G 239 Ausf. D	<b>R 850 RT</b>		v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT56F</b> Radial <b>G</b>	h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl <b>BT023R</b> Sport Touring
G 239 Ausf. D	<b>R 1100 RT</b>		h. 160/60 ZR18 (70W) tl <b>BT57R</b> Radial	<b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>
			Diese Kombinationen befinden sich nicht mehr im Lieferprogramm.	<b>Folgende Kobinationen sind mit den Profilen BT020, BT021 und BT023 kombinierbar:</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT50F</b> Radial
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl <b>BT50R</b> Radial
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT54F</b> Radial
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl <b>BT54R</b> Radial
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT56F</b> Radial <b>G</b>
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl <b>BT57R</b> Radial

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Kombinationen angegeben sind, die die Verkehrstauglichkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 04.02.2010

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

W. Fendlin

Leiter Verkauf Motorradreifen

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)