## 

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung keine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Jürgen Titz Alexander Bleider

Alexander Bleider Evelyne Freitag Susanne Seither

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller			ahrzeugtyp	ABE / EG-BE Nr. Har		ndelsbezeichnung		Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
BMW			E8ST		F 800 R			Serienfelge	Serienfelge
	Bereifung vorne					Bereifung hinten			
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax Sportsmart II		180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax Sportsmart II
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax Qualifier II		180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax Qualifier II
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax Qualifier F		180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax Qualifier
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax Roadsmart II	l	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax Roadsmart III
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax Roadsmart II	l	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax Roadsmart II
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax Roadsmart II		180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax Roadsmart III
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax Roadsmart II	l	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax Roadsmart
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax Roadsmart		180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax Roadsmart III
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax Roadsmart II		180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax Roadsmart II
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax Roadsmart II		180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax Roadsmart
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax Roadsmart		180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax Roadsmart II
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax Roadsmart		180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax Roadsmart
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W) TL	Sportmax GPR 300 F		180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL Spo	rtmax GPR 300
Auflagen:									

## # = Auslaufgröße

**1)** Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Anderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderunger nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, artischt die Betriebengtauhnie nicht eine Anhaushnehme ist nicht arforderlieb (§ 10 Abs. 3 Abs. 3 StVZO)

**Zu (had ()** Fin ) spfishing gut throughder Alexangsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 -Zult stung () spishing () für () three Su Film (51 ) is (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzi vorzug dass sich der oben nähe<mark>r</mark> beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Originalstempel und Unterschrift des Händlers Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.