

Service-Information  
 für Reifentüchtigkeiten und Kaufböden

Nummer: 0000137 Version: 03 Datum: 15.11.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Auswahl der richtigen Reifenkombination für das Fahrzeug dar. Die Verwendung der empfohlenen Reifengrößen ist eine Voraussetzung für die Zulassung des Fahrzeuges. Die Zulassung des Fahrzeuges ist nur bei Einhaltung der vorgeschriebenen Reifengrößen und der vorgeschriebenen Reifentüchtigkeit oder der Fahrzeugzulassung überein. Bei bestimmungsgemäßer Unterbrechung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

**E-Mail**  
 technikundtraining@goodyear-dunlop.com  
**Technik & Training**  
 Dr. André Weisz, John Ries,  
 Dieter Schölling, Hans Vrijzen  
**Aufsichtsratsvorsitzender**  
 Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

| Fahrzeughersteller     | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung        | Felgenreiße vo.        | Felgenreiße hi.            |
|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| BMW                    | E65X        | G 650 Xmoto (2007-2009)   | Serienfelge            | Serienfelge                |
| Bereifung vorne        |             |                           | Bereifung hinten       |                            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Mutant M+S                | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Mutant M+S              |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Mutant #         | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Mutant #       |
| 120/70 R 17 M/C 58H    | TL          | SportSmart TT             | 160/60 R 17 M/C 69H    | TL SportSmart TT           |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | SportSmart TT             | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL SportSmart TT           |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportsmart MK3            | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportsmart MK3          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Qualifier CORE            | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Qualifier CORE          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Qualifier II #   | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Qualifier II # |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Qualifier F #    | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Qualifier #    |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Roadsport 2      | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsport 2    |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax GPR 300 F        | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax GPR 300        |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Roadsmart IV SP  | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart IV   |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Roadsmart III SP | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart III  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Roadsmart II     | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart II   |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Roadsmart II G   | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart II   |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL          | Sportmax Roadsmart #      | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart #    |

Auflage 1  
 Die Profile Roadsmart II, III, IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

# = Auslaufröße

**#Bestellservice**

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Hanau, 15.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

**#Stammkunden**

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michelmann

Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH