

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000181 Version: 03 Datum: 21.08.2020

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Bauanweisungen und Einschränkungen der Reifengröße gemäß Kapitel 1 des TSI für die 24,3 sowie deren Reifennachfolger 16, 2013/51 in Verbindung mit 2001/43 EU in Zusammenhang stehen.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Aufsichtsratsvorsitzender
 Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
BMW	R2S	R 1100 S 5.0 Zoll Felge (1998-2000)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen:

= Auslaufgröße

Hanau, 21.08.2020

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.