

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000183 Version: 04 Datum: 12.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die angegebenen technischen Angaben und Einschränkungen für die Reifengröße gemäß Kapitel 1 der Richtlinie 2001/24/EG sowie deren Reifensymbol nachfolger 16/2013/EG in Verbindung mit 2001/24/EG eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
BMW	R2S	R 1100 S 5.5 Zoll Felge (1998-2000)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	SportSmart TT	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SportSmart TT
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	SportSmart MK3	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SportSmart MK3
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Qualifier CORE	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Qualifier CORE
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier II #	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Qualifier II #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier F #	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Qualifier #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Roadsport 2
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart IV GT	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Roadsmart IV GT
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart #	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL Sportmax Roadsmart #

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen:
 Die Produktunterlagen werden Ihnen beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

= Austria

Hanau, 12.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michenmann

Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH