



GOODYEAR DUNLOP
GERMANY

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstraße 2
63450 Hanau
Telefon
300 130 130
Telefax
0800 - 130 51 32
mailto:technik_training@goodyear-
tires.com

Demoversion mit Originalinhalt

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Kraftfahrzeugen

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug (Typ und die Einzelteile des Fahrzeugtypgenehmigung) **keine Beschränkung** in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Dr. Christian Niebling
John Ries
Sturmius Wehner
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreihe vo.	Felgenreihe hi.
BMW	1G13	R 1250 GS / Adventure (2019-)	Serienfelge	Serienfelge
	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL Trailmax Meridian	170/60 ZR 17 M/C 72W TL Trailmax Meridian		
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL Trailmax Meridian	170/60 ZR 17 M/C 72W TL/TT Trailsmart MAX		
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL/TT Trailsmart MAX	170/60 ZR 17 M/C 72W TL Trailmax Meridian		
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL Trailmax Meridian	170/60 ZR 17 M/C 72W TL/TT Trailsmart #		
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL/TT Trailsmart #	170/60 ZR 17 M/C 72W TL Trailmax Meridian		
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL/TT Trailsmart MAX	170/60 ZR 17 M/C 72W TL/TT Trailsmart MAX		
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL/TT Trailsmart MAX	170/60 ZR 17 M/C 72W TL/TT Trailsmart #		
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL/TT Trailsmart #	170/60 ZR 17 M/C 72W TL/TT Trailsmart MAX		
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL/TT Trailsmart #	170/60 ZR 17 M/C 72W TL/TT Trailsmart #		
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL Trailmax Meridian	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT Trailsmart MAX #		
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT Trailsmart MAX #	170/60 ZR 17 M/C 72W TL Trailmax Meridian		
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL Trailmax Meridian	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT Trailsmart #		
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT Trailsmart #	170/60 ZR 17 M/C 72W TL Trailmax Meridian		
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT Trailsmart MAX #	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT Trailsmart MAX #		
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT Trailsmart MAX #	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT Trailsmart #		
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT Trailsmart #	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT Trailsmart MAX #		

Auflagen:

- # = Auslaufgröße
 - 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 - 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauanweisung ist in der Richtlinie 97/24/EG, Abs. 3, Nr. 2, zu finden.
- Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

i.V. Schickelmann
Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D.A.CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einsehbar unter:
<https://www.goodyear-tires.com/...>