

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000222 Version: 03 Datum: 15.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass E-Motoranweisungen und Einschränkungen der Reifengröße gemäß Kapitel 1, Abschnitt 1.24, 3 sowie deren Reifennachfolger 16, 2013/51/EU in Verbindung mit 2001/43/EG eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
BMW	259	R 850 GS (1996-2001)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
110/80 R 19	M/C 59V	TL Trailmax Meridian	150/70 R 17	M/C 69V TL Trailmax Meridian
110/80 R 19	M/C 59V	TL/TT Trailsmart MAX #	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT Trailsmart MAX #
110/80 R 19	M/C 59V	TL/TT Trailsmart #	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT Trailsmart #
110/80 R 19	M/C 59V	TL Trailmax Mixtour	150/70 R 17	M/C 69V TL Trailmax Mixtour
110/80 R 19	M/C 59V	TL Mutant M+S	150/70 ZR 17	M/C (69W) TL Mutant M+S
110/80 R 19	M/C 59V	TL Sportmax Roadsmart III	150/70 R 17	M/C 69V TL Sportmax Roadsmart III #
110/80 - 19	M/C 59T	TL Trailmax Mission M+S	150/70 B 17	M/C 69T TL Trailmax Mission M+S

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen: Die Profile Trailmax Meridian / Trailsmart MAX / Trailsmart können kombiniert werden. M+S Bereifung mit S-Speed. Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf mehr als 190 km/h zulässig. Ein M+S Aufkleber im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

= Australien
 von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 15.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michenmann

Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH